

EN 10221 méret- és alaktúrési szabvány*

Osztály	Névleges átmérő	A legnagyobb felületi hiba mélysége
	(mm)	(mm)
A	$5 \leq dN \leq 25$	0,50
A	$25 \leq dN \leq 150$	$0,02 \times dN$
B	$5 \leq dN \leq 12$	0,20
B	$12 \leq dN \leq 18$	0,25
B	$18 \leq dN \leq 30$	0,30
B	$30 \leq dN \leq 150$	$0,01 \times dN$
C	$5 \leq dN \leq 12$	0,17
C	$12 \leq dN \leq 30$	0,23
C	$30 \leq dN \leq 120$	$0,0075 \times dN$
D	$5 \leq dN \leq 12$	0,15
D	$12 \leq dN \leq 40$	0,20
D	$40 \leq dN \leq 60$	$0,005 \times dN$
D	$30 \leq dN \leq 150$	0,30
E	$5 \leq dN \leq 60$	Saját megállapodás szerint, de jobb, mint a "D" osztályban

*

Termékeink minden esetben a melegen hengerelt köracélokra és hengerhuzalokra vonatkozó EN 10221 szerinti méret- és alaktúrési szabványnak megfelelően kerülnek legyártásra. Az alábbiakban a vonatkozó szabvány fontosabb kritériumai.

Loksacél Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1211 Budapest, Öntöde u. 2-12. (Csepel Ipari Park)

Raktár: 1211 Budapest, Építőüzem u. 2.

Postafiók: 1756 Budapest, Pf.: 54.

Cégjegyzékszám: 01-09-700854 | Adószám: 12733965-2-43

Tel.: +36 1 420 6640, 425 7559

Fax: +36 1 700 0062

e-mail: info@loksacel.hu

