

EN 10060 szabvány - tűrés határok *

Méret (mm)	Hagyományos tűrésmező (+/-)	Precíziós tűrésmező (+/-)	Méret (mm)	Hagyományos tűrésmező (+/-)	Precíziós tűrésmező (+/-)
10	0,4	0,15	75	1	0,5
12	0,4	0,15	80	1	nincs használatban
13	0,4	0,20	85	1,3	nincs használatban
14	0,4	0,20	90	1,3	nincs használatban
15	0,4	0,20	95	1,3	nincs használatban
16	0,5	0,20	100	1,3	nincs használatban
18	0,5	0,20	105	1,5	nincs használatban
19	0,5	0,20	110	1,5	nincs használatban
20	0,5	0,20	115	1,5	nincs használatban
22	0,5	0,20	120	1,5	nincs használatban
24	0,5	0,25	125	2,0	nincs használatban
25	0,5	0,25	130	2,0	nincs használatban
26	0,6	0,25	135	2,0	nincs használatban
27	0,6	0,25	140	2,0	nincs használatban
28	0,6	0,25	145	2,0	nincs használatban
30	0,6	0,25	150	2,0	nincs használatban
32	0,6	0,30	155	2,0	nincs használatban
35	0,6	0,30	160	2,0	nincs használatban
36	0,8	0,30	165	2,5	nincs használatban
38	0,8	0,30	170	2,5	nincs használatban
40	0,8	0,30	175	2,5	nincs használatban
42	0,8	0,40	180	2,5	nincs használatban
45	0,8	0,40	190	2,5	nincs használatban
48	0,8	0,40	200	2,5	nincs használatban
50	0,8	0,40	220	3,0	nincs használatban
52	1,0	0,40	250	4,0	nincs használatban
55	1,0	0,50	260	6,0	nincs használatban
60	1,0	0,50	270	6,0	nincs használatban
63	1,0	0,50	280	6,0	nincs használatban
65	1,0	0,50	290	6,0	nincs használatban
70	1,0	0,50	300	6,0	nincs használatban
73	1,0	0,50	310	6,0	nincs használatban

Loksacél Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1211 Budapest, Öntöde u. 2-12. (Csepel Ipari Park)

Raktár: 1211 Budapest, Építőüzem u. 2.

Postafiók: 1756 Budapest, Pf.: 54.

Cégjegyzékszám: 01-09-700854 | Adószám: 12733965-2-43

Tel.: +36 1 420 6640, 425 7559

Fax: +36 1 700 0062

e-mail: info@loksacel.hu

Egyenességi tűrés (a görbeség legnagyobb mértéke)		Ovalitás
$d \leq 25$	Nincs megadva	Az kör alakjától való eltérés nem lépheti át a fenti táblázati érték 75 %-át
$25 < d \leq 80$	$q \leq 0,4$ %-a a hosszaknak	
$80 < d \leq 250$	$q \leq 0,25$ %-a a hosszaknak	

- * Termékeink minden esetben az általános felhasználású melegen hengerelt köracélokra vonatkozó EN 10060 szerinti méret- és alaktűrési szabványnak, ezen belül a hagyományos tűrésmezőnek megfelelően kerülnek legyártásra. Az alábbiakban a vonatkozó szabvány fontosabb kritériumai, áttekintés céljából.

Loksacél Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1211 Budapest, Öntöde u. 2-12. (Csepel Ipari Park)

Raktár: 1211 Budapest, Építőüzem u. 2.

Postafiók: 1756 Budapest, Pf.: 54.

Cégjegyzékszám: 01-09-700854 | Adószám: 12733965-2-43

Tel.: +36 1 420 6640, 425 7559

Fax: +36 1 700 0062

e-mail: info@loksacel.hu

